



EIZO CuratOR SP2-24-494K

Panel chirurgiczny SP2-24-494K z dwoma zintegrowanymi monitorami oraz wbudowanymi komponentami IT i zarządzania wideo to cyfrowy system przeglądania obrazów, zaprojektowany do użytku na sali operacyjnej.

- 24" (60 cm) / 49" (123 cm)
- Rozdzielczość: 1920 x 1200 (Full HD) / 3840 x 2160 (UHD)



Obudowa na zamówienie

Klient może wskazać materiały do wykonania obudowy (stal, stal nierdzewna, szkło lub ich połączenie), a także zdecydować o jej wymiarach. Kolor obudowy wybiera się zazwyczaj ze wzornika RAL, ale na życzenie dostępne są także inne opcje.



Zoptymalizowany widok dzięki prostemu przełączaniu LUT

Każdy panel chirurgiczny 4K jest standardowo wyposażony w łatwo dostępny przełącznik LUT. Jedną z pięciu wstępnie zdefiniowanych tabel wyszukiwania można wybrać za pomocą jednego przycisku. Umożliwia to operatorom wyświetlanie różnych obrazów medycznych w optymalnych ustawieniach wyświetlania.

Obsługa różnych monitorów

Przy wyborze monitorów wbudowanych w panele SP2-24 panuje duża swoboda co do liczby, rozmiaru i rodzaju używanych wyświetlaczy. Można również częściowo skonfigurować je jako ekrany dotykowe.

Konstrukcja modułowa

Dzięki modułowej budowie panel można skonfigurować tak, aby odpowiadał indywidualnym potrzebom klienta i umożliwiał proste serwisowanie.

Szeroki wybór akcesoriów


Panele CuratOR współpracują z najróżniejszymi akcesoriami, takimi jak cyfrowe zegarki, głośniki, kamery, czytniki kodów kreskowych czy stacje dokujące dla urządzeń peryferyjnych (np. odtwarzaczy audio lub pamięci zewnętrznych). Możliwa jest także integracja interfejsu na życzenie klienta.

Prosta obsługa i serwisowanie

Dzięki unikalnej konstrukcji bez śrub dostęp do wnętrza panelu nie wymaga skomplikowanego demontażu. Działania serwisowe przeprowadzane na zainstalowanych panelach odbywają się łatwo i szybko.

Odporność na wodę i kurz

Panele SP2-24 nadają się do pracy w pomieszczeniach sterylnych, ponieważ z łatwością można je czyścić i dezynfekować. Ponadto inteligentne rozpraszanie ciepła z przodu obudowy sprawia, że system wentylacji w ogóle nie jest potrzebny.



Różne warianty montażowe

Konstrukcja panelu umożliwia montaż zarówno natynkowy, jak i podtynkowy, w zależności od warunków panujących na danej sali operacyjnej.

SPECYFIKACJA

Ogólne	
Dostępne opcje modelu	SP2-24-494K: bez ekranu dotykowego SP2-24T-494K: z ekranem dotykowym (24") SP2-24-494KT: z ekranem dotykowym (49") SP2-24T-494KT: z ekranem dotykowym (24", 49")
Certyfikaty i standardy (prosimy kontaktować się z EIZO w celu uzyskania najnowszych informacji)	CE, UKCA, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2, RoHS, WEEE
Obudowa	
Materiał	Blacha stalowa malowana proszkowo
Front	Połączenie stali nierdzewnej powlekanej proszkowo i bezpiecznego szkła antyrefleksyjnego (ESG)
Kolor	Dostępne w każdym kolorze RAL
Opcja montażu	Odpowiedni do montażu podtynkowego lub natynkowego
Panel 24"	
Rozmiar	24" (60.5 cm, 16:9 aspect ratio)
Typ	Color TFT LCD Panel
Rozdzielczość	1920 × 1080 (Full HD)
Wyświetlane kolory	16.77 million colors
Rozstaw piksel	0.275 mm x 0.275 mm
Jasność (typowa)	350 cd/m ²
Kontrast (tpowy)	1000:1
Kąty widzenia	178°, 178°
Czas reakcji (typowy)	14 ms (Gray-to-Gray)
Podświetlenie	LED
Panel 49" (4K)	
Rozmiar	49" (123.2 cm, 16:9 aspect ratio)
Typ	Color TFT LCD Panel (IPS) with DICOM® Preset
Rozdzielczość	3840 × 2160 (UHD)
Wyświetlane kolory	1.07 billion colors
Rozstaw piksel	0.280 mm x 0.280 mm
Jasność (typowa)	700 cd/m ²
Kontrast (tpowy)	1100:1
Kąty widzenia	178°, 178°
Czas reakcji (typowy)	8.0 ms (Gray-to-Gray)
Podświetlenie	LED
Komponenty sprzętu i oprogramowania	
Komponenty IT (z możliwością rozbudowy w zakresie specyfikacji komputera PC)	INTEL® Core™ i5 processor - 3.0 GHz, INTEL® chipset, 18 MB cache, 8 GB DDR3 RAM, SATA SSD, LAN RJ 45 - 10/100/1000 Base TX x 2
System operacyjny	MS Windows 10 Pro, MS Windows 11 Pro
Klawiatura / Myszka	Antybakteryjna silikonowa klawiatura medyczna ze zintegrowanym schowkiem na mysz (składana), mysz silikonowa (wizualne 5 klawiszy, mysz laserowa /IP65)
Zasilanie	
Wymagania zasilacza	100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 4 - 2 A
Maksymalny pobór mocy	290 W
Obciążenie termiczne	1044.0 kJ/h
Fizyczna specyfikacja	
Waga (netto)	105 kg
Wymiary (mm)	Wnęka (szer. x wys. x gł.): 2010 x 910 x 140 Urządzenie (szer. x wys. x gł.): 2000 x 900 x 120 Maskownica (szer. x wys. x gł.): 2030 x 930

Uwaga: specyfikacja nie ma charakteru wiążącego, dopuszczalne są zmiany. Aktualna specyfikacja na stronie www.eizo.pl

ZAPRASZAMY NA STRONĘ I KANAŁY SM W POLSCE:

<https://www.eizo.pl/>

<https://www.facebook.com/EizoPolska/>

<https://www.instagram.com/eizopolska/>

