




EIZO ColorEdge CS3200X

- CS3200X to pierwszy model 4K z serii ColorEdge CS w formacie 31,5". To idealny monitor dla filmowców, fotografów, projektantów i profesjonalistów.
- Przekątna 31,5" (80 cm)
- Rozdzielczość 3840 x 2160 (16:9)
- 99% Adobe RGB, 96% DCI-P3



Oszałamiające detale 4K na dużym, 31,5-calowym ekranie

Duży ekran modelu graficznego CS3200X zapewnia komfortowy podgląd osi czasu, warstw i narzędzi, a dzięki rozdzielczości 4K UHD (3840 x 2160) obrazy i filmy wyświetlane są z wyraźnymi szczegółami, pozwalając twórcom na dostrzeżenie drobnych tekstur i przejść tonalnych.



Gamma HDR dla realistycznej głębi

Monitor obsługuje oba standardy HDR – Hybrid Log-Gamma (HLG) do transmisji oraz Perceptual Quantization (PQ) do produkcji filmowych i streamingowych. Te krzywe gamma (EOTF) pozwalają na swobodną pracę z materiałami HDR podczas całego procesu twórczego.

Jednolity obraz na całym ekranie

Opatentowana przez EIZO technologia Digital Uniformity Equalizer (DUE) zapewnia spójność jasności i chromatyczności na całym ekranie. Zapobiega to wahaniom typowym dla technologii LCD, które mogą wpływać na dokładność odwzorowania kolorów. Dzięki temu możesz mieć pewność, że każdy obszar obrazu jest wyświetlany poprawnie.

Autorskie oprogramowanie EIZO do kalibracji i zarządzania kolorem

Oprogramowanie ColorNavigator 7 służy do kalibracji i kontroli jakości monitorów graficznych ColorEdge. Przeprowadza kalibrację sprzętową, wykorzystując tabelę LUT monitora, aby osiągnąć większą precyzję i płynniejsze przejścia tonalne niż w przypadku kalibracji programowej.

Zaawansowana łączność USB-C

Wystarczy jeden kabel USB-C, aby odbierać sygnał z komputera, przysyłać dane i ładować podłączonego laptopa lub tablet z mocą do 70 W. Jest to szczególnie przydatne dla twórców, którzy zmieniają konfigurację lub pracują na laptopach w środowiskach mobilnych lub hybrydowych.



Sync Signal

Podczas pracy nad różnymi projektami funkcja Sync Signal automatycznie dostosowuje jasność, gamma i gamę kolorów zgodnie z metadanymi sygnału wejściowego. Zapewnia to dokładne warunki wyświetlania podczas przełączania między SDR i HDR lub poruszania się między przestrzeniami barw, zachowując spójność każdego projektu.

Kaptur

Dołączony do monitora kaptur ułatwia pracę, tłumiąc odbłaski i refleksy z otoczenia, a jego montaż i demontaż jest banalnie prosty. Osłona uzupełnia bezramkową konstrukcję, tworząc profesjonalne miejsce pracy, które dopasowuje się do Twoich potrzeb.



SPECYFIKACJA

Matryca	IPS z szerokim gamutem
Podświetlenie	LED
Przekątna	31,5" (80 cm)
Rozdzielczość	3840 x 2160 px (16:9)
Rozmiar wyświetlanego obrazu (W x S)	697,3 x 392,2 mm
Rozmiar piksela	0,182 x 0,182 mm
Gęstość pikseli	140 ppi
Liczba wyświetlanych kolorów	1,07 miliarda kolorów, wyświetlanie 10-bitowe (z palety 278 bilionów kolorów, 16-bitowa tablica LUT)
Kąty widzenia (pionowo / poziomo)	178° / 178°
Jasność	350 cd/m²
Kontrast	1300:1
Czas reakcji (typowy)	14 ms (szary do szarego)
Odwzorowanie przestrzeni barw	Adobe RGB: 99%, DCI-P3: 96% typ.
Wejścia sygnałowe	DisplayPort (HDCP 2.3), USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 2.3), HDMI (Deep Color, HDCP 1.4/2.3)
Cyfrowa częstotliwość odświeżania	HDMI: 15 – 135 kHz, 23 – 61 Hz, USB-C i DisplayPort: 25 – 137 kHz, 23 – 61 Hz
USB upstream	1 port USB-B 5 Gb/s, 1 port USB-C 5 Gb/s (DisplayPort Alt Mode, źródło zasilania maks. 70 W)
USB downstream	2 porty USB-A 2.0, 2 porty USB-A 5 Gb/s
Zasilanie	AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz
Maksymalny pobór mocy	166 W
Typowy pobór mocy	25 W
W trybie oszczędzania energii	0,5 W lub mniej
Wbudowany kalibrator	Nie
Darmowa kalibracja	Na polskim rynku dystrybutor oferuje usługę darmowej pierwszej kalibracji
Stabilizacja jasności	Nie
Digital Uniformity Equalizer	Tak
Gamma HDR	HLG, PQ
Predefiniowane tryby pracy	Adobe RGB, BT.709, Calibration (CAL), DCI-P3, HLG_BT.2100, PQ_DCI-P3, sRGB, SYNC_SIGNAL, User, Display P3
Języki menu OSD	angielski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, francuski, hiszpański, japoński, niemiecki, szwedzki, włoski
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	712,7 x 431,5 – 573,3 x 245 mm
Wymiary bez stopki (szer. x wys. x głęb.)	712,7 x 420,5 x 69,3 mm
Wymiary z kapturem (szer. x wys. x głęb.)	722,7 x 436,5 – 578,3 x 353,3 mm
Waga	10,6 kg
Waga bez stopki	7,7 kg
Waga z kapturem	11,3 kg
Regulacja	nachylenie 35° góra i 5° dół, obrót 344°, wysokość w zakresie 141,8 mm
Mocowanie VESA	100 x 100 mm
Warunki środowiskowe	temperatura 0 – 35 °C (w trybie poziomym) i wilgotność 20 – 80 %
Dostarczane kable sygnałowe	HDMI (2 m), USB-C (2 m)
Dostarczane akcesoria	kaptur, kabel USB-A – USB-B (2 m), kabel zasilający (2 m), przewodnik instalacji, raport z kalibracji fabrycznej
Certyfikaty i standardy	CAN ICES (B), CB, CE, cTUVus, FCC-B, RCM, RoHS, UKCA, VCCI-B, WEEE

Gwarancja	5-letnia gwarancja w trybie door-to-door, gwarancja na zero martwych pikseli przez sześć miesięcy od daty zakupu
-----------	--

Uwaga: specyfikacja nie ma charakteru wiążącego, dopuszczalne są zmiany. Aktualna specyfikacja na stronie www.eizo.pl

Gwarancja i wsparcie

Model objęty jest 5-letnią gwarancją, obsługa realizowana jest w trybie door-to-door. Dodatkowo producent daje gwarancję na zero martwych pikseli w modelach przez sześć miesięcy od daty zakupu.

Na polskim rynku dystrybutor oferuje usługę darmowej pierwszej kalibracji. Szczegółowe informacje na ten temat znaleźć można na stronie: <https://www.eizo.pl/pierwsza-kalibracja/>

ZAPRASZAMY NA STRONĘ I KANAŁY SM W POLSCE:

<https://www.eizo.pl/>

<https://www.facebook.com/EizoPolska/>

<https://www.instagram.com/eizopolska/>